



Teknik özellikler

F28

Şeffaf tek bileşenli fırın kurumalı parlak verniktir.

Ürün Kodu: F28

İçerik Tipi:

Uygulama Alanı:

Madde Oranı:

Parlaklık:

Depolama Ömrü:

Modifiye epoksi reçine

Metal yüzeyler üzerine direkt yapışan, tek bileşenli, şeffaf fırın kurumalı (metal, altın, paladyum, nikel, çelik ve hafif alüminyum) koruyucu verniktir. Özellikle metal gözlük çerçevelerinin korunması için çok uygundur.

31% ($\pm 2\%$)

>90 Gloss a 60°

12 ay (Önerilen)

UYGULAMA

1) Yüzeyin Hazırlanması

Boyanacak yüzeyin temizliği eksiksiz olmalıdır. Yüzey nem, yağ, reçineler ve parmak izlerinden temizlenmelidir. Bu olumsuzluklar nokta oluşumu ve pullanma ile birlikte hem yapışmayı hem de direnci tehlikeye atabilir.

2) Karışım Oranları

F28..... 1000 gr
İnceltici D1501..... 400 - 600 gr

3) Uygulama

Standart airbrush - manuel veya otomatik elektrostatik tabanca ile uygulanır.

4) Kuruma Süresi

Toz Tutma Süresi: 5 – 10 Dakika - 20 °C

Tam Kuruma Süresi : 30 Dakika – 160 °C effective

Produced by CONTECOLOR s.r.l.

The indications contained in our technical reports and in our publications are generally based on the best of our current technical knowledge; however, they shall serve as an advice and are not binding by all means.