



Teknik özellikler

KA2

Şeffaf iki bileşenli parlak akrilik verniktir.

Ürün Kodu: KA2

İçerik Tipi:
Uygulama Alanı:
Madde Oranı:
Depolama Ömrü:

Akrilik
Özellikle plastik ürünlerin korunması için uygun parlak verniktir.
46% ($\pm 2\%$)
12 ay (Önerilen)

UYGULAMA

1) Yüzeyin Hazırlanması

Boyanacak yüzeyin temizliği eksiksiz olmalıdır. Yüzey nem, yağ, reçineler ve parmak izlerinden temizlenmelidir. Bu olumsuzluklar nokta oluşumu ve pullanma ile birlikte hem yapışmayı hem de direnci tehlikeye atabilir.

2) Karışım Oranları

KA2.....	100 gr
Sertleştirici H600 ya da H400.....	40 gr
İnceltici D1501.....	60 - 80 gr

3) Uygulama

Spray tabancası ile 0.8 – 1.2 mm

4) Kuruma Süresi

Toz Tutma Süresi: 15 – 20 Dakika - 20 °C
Tam Kuruma Süresi : 90 Dakika - 50-60 °C effective

Produced by CONTECOLOR s.r.l.

The indications contained in our technical reports and in our publications are generally based on the best of our current technical knowledge; however, they shall serve as an advice and are not binding by all means.